



Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5  
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,  
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

## **Вароциментова мазилка пусна на пазара “Теразид” ЕООД**

Вароциментова мазилка за тухлени зидарии е новият продукт в богатата продуктова гама на „Теразид” ЕООД.

Мазилката е подходяща за изпълнение на еднослойна вътрешна мазилка по стени и тавани върху всички строителни основи. При гладки бетонови основи специалистите на „Теразид” ЕООД препоръчват предварително да се грундира с „Теразид G-22” /Бетонконтакт/.

С вароциментовата мазилка се работи изключително леко както при ръчно, така и при машинно полагане. Първите клиенти на фирмата, които изпробваха машинно полагане на продукта, останаха изключително доволни от бързото стягане на мазилката без появата на пукнатини. Подобрите качества на материали се дължат на добавените подобрители, обясняват от „Теразид” ЕООД.

Подготвеният разтвор се нанася в един слой, след което се изравнява и заглажда. Нормалната дебелина на нанасяне е 20 мм, като трябва да се съблюдава минимална дебелина 10 мм. При необходимост от изравняване и полагане на мазилка над 25 мм е добре да се работи в два слоя при спазване на правилото, че вторият слой се нанася преди изсъхване на основния - „мокро в мокро”.

Разходната норма е 20-22 кг/м<sup>2</sup> според равнинността на основата, върху която се работи, а цената на 25-килограмовата торба от мазилката е на атрактивната цена от 5,85 лв. с ДДС.

**28.07.2008 г.**

**За контакт: Ирина Борисова-Гуновски**

**Мениджър реклама и връзки с обществеността**

**тел. 088 657 77 66**

